

# S01: DOPPELSTEHFALZDECKUNG

---

Doppelstehfalzeindeckung aus Werkstoff xxx

Jede Schar ist ohne Stöße und somit aus einer Länge zu herzustellen. Zur Befestigung von Einzellängen bis 3,00 m können ausschließlich Festhafte genutzt werden. Die Schare sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Haften aus Edelstahl gemäß abZ Z-14. 1-773 zu befestigen. Die Schiebhafter sind für Scharlängen bis max. 16,00 m geeignet.

Grundlage sind die Außenmaße des Gebäudes. Eventuell notwendige Pass- und Sonderscharen, innerhalb der Fläche sind in die Position mit einzukalkulieren.

Dachneigung:	.....	°
Bandbreite:	.....	mm
Achsmaß ca.:	.....	mm
Metalldicke:	.....	mm
Scharlänge:	.....	m

**Einheit:** m<sup>2</sup>

## Statischer Nachweis

Prüffähige, objektbezogene statische Berechnung zur Befestigung der PLANFORM-Dachdeckung in Stehfalztechnik mit Haften, gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z 14.1-773 unter Berücksichtigung der Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4.

## Dokumentation

Erstellen einer Dokumentation über die tatsächlich ausgeführte Lage der Fest- und Schiebhafter und die Art der verwendeten Hafter.